


NO. 90066600-CPR-20260407		
1.	Code d'identification du produit type	Scan 66 (Scan 66-1, 66-2, 66-4, 66-5)
2.	Usage(s) prévu(s)	Chauffage des locaux dans les propriétés résidentielles
3.	Fabricant	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4.	Mandataire	-
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3
6.	Organisme(s) notifié(s)	NB No 1235 (DTI)
	Numéro du rapport de test	CPR-1235-ELAB-2081
7.	Norme harmonisée	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	Caractéristiques essentielles	
	Résistance mécanique et stabilité	
	Capacité de charge	120 kg
	Sécurité incendie	
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - bas	$d_B = 0$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - sol	$d_F = 0$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - plafond	$d_C = 750$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - arrière	$d_R = 175$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté	$d_S = 325$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles - côté par rapport à la zone de rayonnement	$d_L = 0$ mm
	Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles adjacents (par exemple, meubles)	$d_P = 950$ mm
	Hygiène, santé et environnement	
	Émissions à puissance thermique nominale	
	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	428 mg/Nm ³
	Émissions d'oxydes d'azote (NOx)	86 mg/Nm ³
	Émissions de carbone organique gazeux (OGC)	34 mg/Nm ³
	Émissions de particules fines (PM)	28 mg/Nm ³
	Émissions à puissance thermique à charge partielle	
	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	NPD
	Émissions d'oxydes d'azote (NOx)	NPD
	Émissions de carbone organique gazeux (OGC)	NPD
	Émissions de particules fines (PM)	NPD

Sécurité et entretien		
Données pour l'installation sur une cheminée à puissance calorifique nominale		
Température de sortie des fumées	371 °C	
Tirage minimal des fumées	12 Pa	
Débit massique des fumées	5.3 g/s	
Données pour l'installation à puissance calorifique partielle		
Température de sortie des fumées	NPD	
Tirage minimal des fumées	NPD	
Débit massique des fumées	NPD	
Données de sécurité incendie pour l'installation d'une cheminée (test de sécurité de puissance calorifique)		
Sécurité incendie de l'installation	T400 G	
Économie d'énergie et conservation de la chaleur		
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance thermique nominale		
Puissance calorifique des locaux nominale	5.2 kW	
Puissance calorifique de l'eau, si disponible	NPD	
Rendement	78 %	
Puissance thermique et efficacité énergétique de l'appareil à charge partielle		
Puissance calorifique des locaux nominale	NPD	
Puissance calorifique de l'eau, si disponible	NPD	
Rendement	NPD	
Efficacité du chauffage des locaux		
Efficacité saisonnière du chauffage des locaux à puissance thermique nominale	68 %	
Efficacité énergétique	Indice d'efficacité énergétique (IEE)	103
	Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation électrique à la puissance calorifique nominale de l'appareil (si disponible)	NPD	
Consommation électrique à la puissance calorifique partielle de l'appareil (si disponible)	NPD	
Consommation électrique en mode veille (si disponible)	NPD	
Utilisation durable des ressources naturelles		
Durabilité environnementale	NPD	
9.	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.	

„NPD“ (No Performance Determined), si aucune qualité n'est indiquée

Signé pour le fabricant et en son nom par	
Lieu et date d'émission	Fredrikstad, Norway 07.04.2026
 Lena Bergqvist (COO)	
